



# Anfoviedo<sup>MR</sup>

**Anfoviedo<sup>MR</sup>** es un agente económico para todo uso en operaciones en minería. También puede cargarse neumáticamente en barrenos de diámetro pequeño horizontales e inclinados.

Características:

- Producto ideal para aplicación minas subterráneas.
- Formulado con combustibles especiales para eliminar los gases posteriores a las voladuras.
- Nulo olor a diesel.
- Color blanco.





## Anfoviedo<sup>MR</sup>

### Propiedades

Densidad gr/cc	0.77
Velocidad detonación m/s	3,200*
RWS	100
RBS	100
ASV ( KJ/100g)	405
Resistencia al agua	Nula
Clasificación de Gases	No. 1
Sensitividad al Detonador	NO**

\* Esta velocidad es medida en tubo de 4" de diámetro sin confinar.

\*\* Amex es sensitivo a la emulsión sensitiva, emulsión primer y boosters.

**RWS:** Potencia relativa al peso.

**RBS:** Potencia relativa al volumen.

**ASV:** Valor de la fuerza absoluta.

### Vida Util

Tres meses después de su fabricación en condiciones de almacenamiento normales.

### Tamaño Estándar

Sacos de 25 kgs.

### Empaque

Es empacado en bolsas de 25 kgs de polipropileno con liner interno de polietileno.

### Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en polvorines autorizados, bien ventilados, secos y a temperaturas moderadas.

Estiba máxima 10 sacos.

La rotación de este producto debe ser sistemática para evitar rezagos.

### Regulaciones

Siempre se deberá cumplir con la legislación Federal, Estatal, Municipal, Provincial y Local que rige a la transportación, almacenaje y uso de explosivos.

### Descripción para Manejo de Materiales Peligrosos

Clase 1.5D

UN 0332